

## Descrição do Produto

A COLA DE CONTATO PISAFIX é um produto indicado para colagens de calçados, borrachas, couro, tecidos, EVA, piso vinílico no setor da construção civil.

## Propriedades Físicas

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Produto</b>        | Mistura                                                               |
| <b>Sólidos</b>                | 19,00 – 22,00 %                                                       |
| <b>Densidade</b>              | 0,78 – 0,86 g/cm <sup>3</sup>                                         |
| <b>Viscosidade 25 °C</b>      | 5000 – 6000 cPs                                                       |
| <b>Aspecto Visual</b>         | Líquido viscoso                                                       |
| <b>Tempo em aberto</b>        | Médio                                                                 |
| <b>Tempo de Cristalização</b> | 72 horas                                                              |
| <b>Base Química</b>           | Adesivo a base de borrachas, resinas sintéticas e solventes orgânicos |

## Aplicação

1. As superfícies a serem coladas devem estar isentas de óleo, pó, umidade, etc.
2. Aplicar uniformemente a COLA DE CONTATO PISAFIX nas partes a serem coladas.
3. Aguardar a secagem durante alguns minutos.
4. Unir os substratos e pressionar firmemente.

Obs.: Lixar se necessário.



## BOLETIM TÉCNICO

BT 10  
Rev.: 02  
Data: 09/12/2022

### COLA DE CONTATO PROFISSIONAL

#### Manuseio

Produto inflamável, com vapores tóxicos, portanto o manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de máscara com filtro de proteção de vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Para maiores informações consultar a Ficha Técnica de Produto Químico (FISPQ).

#### Embalagem

A Cola de Contato PISAFIX, é fornecida nas seguintes embalagens:

- Bisnaga de 75g;
- Lata de 200g;

#### Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas com temperaturas entre 5 e 35 °C. Manter produto na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

#### Validade

A COLA DE CONTATO PISAFIX, apresenta validade de 18 meses a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas as recomendações desse Boletim Técnico.

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)



## BOLETIM TÉCNICO

BT 10  
Rev.: 02  
Data: 09/12/2022

### COLA DE CONTATO PROFISSIONAL

#### Transporte

Adesivo, contendo líquido inflamável. Número ONU 1133.

Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 de Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  
Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

#### Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)